DUPERSOL - 804 RADIATOR COOLANT

(Pendingin pada radiator kedaraan)

DUPERSOL - 804 Radiator Coolant dibuat khusus sebagai zat pendingin untuk ***mencegah*** terjadinya ***panas bberlebihan dan pembekuan yang*** terjadi pada sistim pendingin (Radiator**)**. Mangandung inhibitor khusus yang dapat mencegah terjadinya kerak, karat dan korosi, yang selalu menjadi problema pada sistim pendinginan (menyumbat saluran pada engine block dan radiator), sehingga mengakibatkan mesin rusak dan mengurangi daya kerja sistim pendingin.

Keuntungan

Ekonomis :
Bisa dilarutkan dengan perbandingan 1: 5
Effektif :
Mencegah terjadinya karat dan kerak pada sistim pendingin. Membantu mencegah panas yang berlebihan dan pembekuan. Menjaga saluran sistim pendingin dalam kondisi yang bersih dan memberikan perlindungan terhadap aluminium dan logam.
Aman :
Tidak mengandung chromate atau Nitrit, sehingga aman untuk lingkungan. Memberikan perlindungan yang istimewa pada logam dari korosif

Aplikasi
Dapat digunakan pada sistim pendingin :
TERTUTUP: Radiator Kendaraan, Generator, dsb
TERBUKA : Cooling Tower, Chillers, Condenser, dsb

Petunjuk / Penggunaan
Bersihkan terlebih dahulu saluran sistem pendingin dari kotoran yang ada dengan air bersih. Jika terdapat kerak atau karat pada saluran, bersihkan terlebih dahulu dengan *DUPERSOL* - 803 DE SCALER secukupnya, agar terbebas dari penyumbatan. Kemudian buang semua air kotor bekas yang dihasilkan.
Isi kembali dengan air yang bersih, tambahkan zat pendingin Radiator Coolant dengan perbandingan sbb :
Untuk pencampuran standard 1 : 5 Liter (air) Usia penggantian zat pendingin 500 jam/30.000 km

Kemasan Netto : 20 dan 200 Liter

DUPERSOL